

WATERTEMPERATUUR VOELERS

Specificaties Nr. DWT 0001
DST 0001

De voeler DWT 0001 vereenvoudigt de selectie van de producten en verbeterd de prestaties met zijn specifieke inbouw. De lange stang wordt eenvoudig in de huls geschoven om een perfect contact te geven met het voeler element. De DWT 0001 kan gebruikt worden met andere hulzen door het gebruik van het koppelstuk DWA 0001. Het gebruik van deze koppelstukken vermijdt het leegmaken van de installaties.

De DWT 0001 voeler beschikt over een reactie tijd van 7s, dit maakt van hem een optimale keuze voor oplossingen met een snelle regeling

De klemwatervoeler DST0001 wordt gebruikt voor dezelfde toepassingen. De montage van de voeler is eenvoudig.



EIGENSCHAPPEN

- ‡ Deksel eenvoudig te verwijderen, eenvoudige aansluiting met kabels
- ‡ Lengte van de stang DWT 0001 is aanpasbaar - 100mm tot 330mm
- ‡ De kroon van de voeler geeft een perfect thermisch contact met de huls
- ‡ Snelle reactie tijd - De voeler DWT 0001 beschikt over een reactie tijd van 7s
- ‡ Huls in messing van 120mm (DWA 0005) geleverd met conductie lijm voor een goede thermische overdracht
- ‡ Aanpassing in optie voor de compatibiliteit met andere hulzen voor hulzen aansluitingen tot 30 mm
- ‡ Eenvoudige indienststelling
- ‡ De DST 0001 kan rechtstreeks op de buizen geplaatst worden. dit laat toe overal een meting te maken.
- ‡ Eenvoudige montage ideaal voor niet permanente oplossingen



MLI 1.203a – montage voorschriften
MLI 1.203b – montage voorschriften

Regelaars

DS 2.021 – CSC
DS 2.541 – CSMC 3805
DS 2.110 – CXR
DS 2.101 – CXT
DS 2.105 – CZT
DS 2.801 – IAC 420
DS 2.951 – IAC 600
DS 2.120 – KMC
DS 2.751 – MMC 4601
DS 2.701 – MMC 4701
DS 10.101 – MN 300
DS 10.102 – MN 440
DS 10.103 – MN 500
DS 10.104 – MN 620