

De twee functie ruimtethermostaten (dubbel temperatuur schaal van de reeks ET, met spiraal-voeler in roestvrijstaal zijn beschikbaar in verschillende temperatuur schalen. Deze thermostaten zijn geschikt voor de regeling van de temperatuur in ruimtes, hallen, sporthallen, serren, boerderijen, enz

Les thermostats d'ambiance à 2 fonctions de la série ET (double échelle de température) avec sonde à spirale en acier inox, sont disponibles en deux échelles températures. Il sont prévus pour la régulation de la température d'ambiance dans les fermes, les hall de sports, serres etc.



Technische specificaties

Spécifications techniques

Standaard ruimtecapillair in roestvrijstaal type AISI 304

Micro-switch : enkelpolig wisselkontakt 10(1,5)A/250 VAC, 5(1)A/ 400 VAC

Max. ruimtetemperatuur : -10/60 °C

Différentieel : vast 1°C

Differentieel tussen trappen : 1°C

Behuizing : IP54 : 132 x 70 x 72 (mm)

Optie : /U instelknop onder de kap (nota : de tweede instelknop is altijd onder de kap)

Capillaire d'ambiance standard en acier inox AISI 304

Micro-switch : contact inverseur unipolaire 10(1,5)A/250 VAC, 5(1)A/ 400 VAC

Température d'ambiance max. : -10/65 °C

Différentiel : fixe 1°C

Différentiel entre étage : 1°C

Boîtier : IP 54: 132 x 70 x 72 (mm)

Option : /U bouton de réglage sous le couvercle

Elektrische aansluiting

Raccordement électrique

Verwarming : trap 1 verbind klem 2 en 3, trap 2 verbind klem 5 en 6

Koeling : trap 1 verbind klem 1 en 2, trap 2 verbind klem 4 en 5

Chauffage : étage 1 connecter la borne 2 et 3, étage 2 connecter la borne 5 et 6

Refroidissement : étage 1 connecter la borne 1 et 2, étage 2 connecter la borne 4 et 5

Type Type	Echelle 1 Schaal 1	Echelle 2 Schaal 2	Différentiel Differentieel	Différentiel entre étages Differentieel tussen trappen
ET04040	0/40°C	0/40°C	1°C	1°C
ET06040	0/60°C	0/40°C	1°C	1°C
ET06060	0/60°C	0/60°C	1°C	1°C
