

SIEMENS

Building Technologies



RAK-T[®], RAK-S[®], RAZ-T[®], RAZ-S[®]: Range of immersion thermostats

Immersion thermostats RAK-T[®], RAK-S[®], RAZ-T[®], RAZ-S[®]:

- outstanding price/performance
- small housing to aid replacement of old units
- internal & external set-point options
- push reset (accessible without removing cover)
- clear temperature scale & viewing-window
- universal mounting options

The compact range of immersion thermostats from Siemens HVAC Products covers the main applications and gives an outstanding price/performance ratio. Universal mounting is provided by delivering both a pocket and a strap in one package (with some thermostat types – see the table below). The range offers special design details for easy installation and use.

There are four types of thermostats:
control thermostat (TR);
thermal reset limit thermostat (TW); limit thermostat (TB);
safety limit thermostat (STB).
The range includes both single (RAK-T® and RAK-S®) and double (RAZ-T® and RAZ-S®) thermostats, all having protection class IP43.

Some thermostats are delivered with a brass pocket of 100 mm, PN10.
Other pockets with different lengths, materials and for PN10, PN16, PN40 are available as accessories.

Type reference to be ordered



RAK-TR.1000B
RAK-TR.1000S
RAK-TR.1210B



RAK-TW.1000B
RAK-TW.1000S
RAK-TW.1200B
RAK-TW.1200S
RAK-TW.5000S
RAK-TW.5010S



RAK-ST.010FP
RAK-ST.020FP
RAK-ST.030FP
RAK-ST.1430S
RAK-ST.1310P
RAK-ST.1300P
RAK-TB.1400S
RAK-TB.1410B
RAK-TB.1420S



RAZ-TW.1000P
RAZ-TW.1200P
RAZ-ST.010FP
RAZ-ST.011FP
RAZ-ST.020FP
RAZ-ST.030FP
RAZ-ST.1510P
RAZ-ST.1500P

Overview of the immersion thermostat range for heating applications: RAK-S, RAK-T, RAZ-S, RAZ-T

APPLICATION						FUNCTION		DESIGN										SET		TECHNICAL DATA						APPROVALS								
Temperature control	Temperature limitation	Frost protection	Air conditioning	Heating boilers	Domestic hot water heating	Heat exchangers	Floor heating	Control thermostat (TR)	Thermal reset limit thermostat (TW)	Limit thermostat (TB)	Safety limit thermostat (STB)	Adjustable cut-out temp. (STB)	Mounting on pipes (strap)	Mounting on protection pocket	Wall mounting (screws)	Strap fixing	Degree of protection, IP43	Screw terminals for 1.5 mm²	Plastic housing	Dimensions L: 131, W: 52, H: 64	Dimensions L: 131, W: 102, H: 64	Pocket 100 mm, Brass, PN10	Strap 330 mm	Setpoint setting range (°C)	Setpoint cut-out temp. (°C)	Thermal switching diff. (°C)	Capillary length (mm)	Data sheet no.	CE (73/23/EEC, 89/336/EEC)	ENEC (European Norms Elec. Certif.)	PED (Pressure Equipment Directive)	DIN3440	ISPEL	C-Tick
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					

Current rating: TR & TW: 0.1...10 (2.5)/6 (2.5) A
Current rating: TB & STB: 0.1...10 (2.5)/0.5 A
Voltage rating: AC 24...250 V
Overview protection pocket range for PN10, PN16 and PN40 according to CE1N1194

NR: not required